

Comprobador de baterías

BRT3000



El **BRT3000** es un comprobador de baterías, que se utiliza para medir la resistencia interna, el voltaje y la temperatura de baterías recargables como baterías de plomo-ácido o baterías de litio, para juzgar el estado de salud de la batería. Este instrumento utiliza el método de prueba de 4 terminales de CA para medir la resistencia interna de la batería, que puede medir el valor correcto de medición sin verse afectado por la resistencia de contacto entre el cable de prueba, el terminal y el electrodo de la batería. Es un instrumento indispensable para la producción de baterías, instalación de baterías, fabricación de equipos, mantenimiento de equipos y otras aplicaciones.

Sus características permiten medir sin detener el sistema de SAI, utilizando tecnología de medición de baja resistencia de CA y reducción de ruido, y no es necesario detener el funcionamiento normal del equipo bajo prueba lo que acorta considerablemente el tiempo de prueba

BRT3000

Comprobador de baterías (resistencia interna)

General	
Pantalla	2000 cuentas (320*240)
Suministro eléctrico	Batería de litio DC 3,7V
Indicador de batería	✓
Tiempo de respuesta	200ms
Consumo de energía	✓ 300mA MIN / 500mA MÁXIMO
HOLD	✓
ZERO	✓
Apagado automático	✓ (15 min)
Comunicación	Interfaz USB
Almacenamiento de datos	✓
Función de Juicio de Medición	Se pueden preestablecer los umbrales de juicio PASAR, ADVERTENCIA, SUSPENSO
Accesorios incluidos	Medidor, conjunto de cables de prueba, cable de comunicación USB, cargador, termopar tipo K, manual de usuario y caja de transporte

BRT3000

Comprobador de baterías (resistencia interna)

Especificaciones		
FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN
Resistencia	0.000 mΩ - 2.999 mΩ 3,00 mΩ - 29,99 mΩ 30,0 mΩ - 299,9 mΩ 0,300Ω - 2,999 Ω	1μΩ/10μΩ/100μΩ/1 mΩ
Temperatura (°C)	-10,0 °C a 60,0 °F	0,1 °C
Voltaje	0.000V – 7.000 V 7,00V – 70,00V	1 mV 10 mV

códigos de producto	
SKU	KPSIBRT3000CBINT
Código EAN	8435394791630
Código UPC	810053679906