

PINZA DE CORRIENTES DE FUGA 100A AC/DC

DCM400LEAK



Características principales :

- ☐ Mediciones TRMS
- ☐ Pantalla digital de 6000 cuentas
- ☐ Rango automático
- ☐ Medición de corriente hasta 100A en AC/DC
- ☐ Hasta 3000A en AC y lectura directa de amperios con transductor Flex (opcional)
- ☐ Resolución de hasta 1 mA
- ☐ Medición de voltaje hasta 1000 V en AC/DC
- ☐ Función de puesta a cero en DC (A)
- ☐ Resolución de gran precisión de 0,1mV en DC
- ☐ Prueba de Resistencia y Diodo
- ☐ Medición de frecuencia hasta 50kHz
- ☐ Filtro pasa-bajo (seleccionable: 50Hz-60Hz & 800Hz)
- ☐ Retención de lectura automática
- ☐ VoltSeek™ para detección de voltaje sin contacto (NCVD)
- ☐ ContiVision™ para señal acústica de continuidad visible
- ☐ Categoría de sobretensión: CAT IV 300V / CAT III 600V (EN61010)



DCM400LEAK

PINZA DE CORRIENTES DE FUGA 100A AC/DC

General	
True-RMS	✓
Pantalla	6000 cuentas
Retroiluminación de pantalla	✓
Tasa de muestreo	3 veces/ seg
Rango automático	✓
Valores MIN/MAX	✓
Retención de datos	✓
Filtro pasa-bajo (HFR)	✓
Función Zero DC (A)	✓
Detección de voltaje sin contacto (NCVD)	✓
Luz de trabajo	✓
Indicador de batería baja	✓
Autoapagado	✓
Tamaño del maxilar	Φ21 mm
Protección contra caídas	Caída 1,22 m
Dimensiones	60mm x220mm x 33mm
Peso	Aprox. 260 g
Alimentación	2 Pilas alcalinas 1.5V AAA
Normativa	EN61010-1, EN61010-2/030-032-033
Categoría de sobretensión	CAT IV 300V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V
Accesorios incluidos	Manual de usuario, Puntas de prueba, Funda, Pilas

DCM400LEAK

PINZA DE CORRIENTES DE FUGA 100A AC/DC

Especificaciones

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN
Corriente AC/DC	6000 mA/60,00 A/100 A	1 mA/0,01 A/0,1 A
Corriente AC con Flex	300.0A/ 3000A	0,1 A/ 1 A
Voltaje AC	6,000 V/60,00 V/ 600,0 V/1000 V	0,001 V/0,01 V/0,01 V/1V
Voltaje DC	600,0 mV/6.000 V/60,00 V/ 600,0 V/1000 V	0,1mV/ 0,001V/ 0,01 V/ 0,1V/1V
Frecuencia	1000,0 Hz/10,000 kHz/50,00 kHz	0,1 Hz/0,001 kHz/0,01 kHz
Resistencia	600,0 Ω/6,000 kΩ/60,00 kΩ/ 600,0 kΩ/ 6,000 MΩ/40,00 MΩ	0,1 Ω/0,001 kΩ/0,01 kΩ/ 0,1kΩ/ 0,001 MΩ/0,01 MΩ
Prueba de continuidad	600,0 Ω	0,1 Ω
Continuidad (corriente de salida)	200mA / 20mA (Seleccionable)	Continuidad (corriente de salida)
Prueba de diodo	1,5 V	0,001 V

Información para pedidos

SKU	KPSDCM400LEAKCBINT
Código EAN	8435394787220
código UPC	810053677711
Unidades/Caja de exportación	20