

Pinza amperimétrica TRMS 1000A AC con conectividad Bluetooth

DCM6000BT



- ☐ Mediciones: Voltaje AC/DC, Corriente AC, Frecuencia, Capacitancia, and Resistencia
- ☐ Hasta 3000A AC (con mordaza flexible)
- ☐ Medida True RMS (TRMS)
- ☐ Prueba de diodo y continuidad
- ☐ Detección de voltaje sin contacto
- ☐ Rango automático
- ☐ Pantalla de 6000 cuentas
- ☐ Valores Max/Min/Relativos
- ☐ Conectividad Bluetooth
- ☐ Autoapagado
- ☐ Indicador de batería baja
- ☐ CAT IV 600V conforme a EN 61010



Pinza amperimétrica TRMS 1000A AC con conectividad Bluetooth

General	
Pantalla	6000 cuentas
Lectura TRMS	✓
Retroiluminación de pantalla	✓
Retención de datos	✓
Prueba de diodo y continuidad	✓
Rango automático	✓
Valores MIX/MAX/REL	✓
NCVD (Detección de voltaje sin contacto)	✓
Luz de trabajo	✓
Autoapagado	✓
Conectividad	Bluetooth
Tamaño del maxilar	40mm
Dimensiones	130x255x60mm
Peso	765g
Alimentación	LR03, 3x1,5V AAA
Conforme a normativa	EN 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Protección de sobretensión	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Accesorios incluidos	Manual de uso, puntas de prueba, certificado de calibración, termopar tipo-k, funda y pilas

DCM6000BT

Pinza amperimétrica TRMS 1000A AC con conectividad Bluetooth

Especificaciones	
Voltaje DC	60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/ 600.0V/1000V
Voltaje AC	60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/ 600.0V/750V
Corriente AC	60.00A/600.0A/1000A
Corriente AC(FLEX)	300.0A/3000A
Resistencia	600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/ /6.000MΩ/20.00MΩ
Frecuencia	60.00Hz/600.0Hz/6.000kHz/60.00kHz
Ciclo de trabajo	1-99%
Capacitancia	60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00 μF/600.0 μF/6.000Fm
Temperatura	-50°C ~ 599.9°C/600°C ~ 760°C -58°F ~ 999.9°F/1000°C ~ 1400°F

Información para pedidos	
SKU	KPSDCM6000BTCBINT
Código EAN	8435394788968
Código UPC	810053678602
Unidades/ Caja de exportación	30