

COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DE 1 kV Y MULTIMETRO TRUE-RMS

IT1000



Características principales :

- ☐ Gran pantalla LED blanca retroiluminada con gráfico de barras y visualización de doble lectura
- ☐ **Prueba de aislamiento**
 - ☐ 250V, 500V, 1000V
 - ☐ Hasta 20GΩ
- ☐ **Resistencia de conexión a tierra (continuidad)**
 - ☐ 0,01Ω a 40kΩ
 - ☐ Corriente de salida de 200 mA
- ☐ **Medición de 600 V AC/DC (TRMS)**
- ☐ **Función COMPARE (Pass/Fail)**
 - ☐ Disponible para prueba de aislamiento y resistencia de conexión a tierra (2Ω, fija)
 - ☐ Indicador LED de 2 colores (verde/rojo) y sonidos (pitido continuo/dos pitidos)
- ☐ IP40
- ☐ Incluye cables de prueba, pinzas cocodrilo y funda con imán incorporado (opcional con sonda remota)

IT1000

COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DE 1 kV Y MULTIMETRO TRUE-RMS

General	
Pantalla	4000 cuentas
Barras gráficas en segmentos	✓
Frecuencia de muestreo	2 veces/segundo
Apagado automático	✓
Retroiluminación	✓
Auto-rango	✓
Detección automática de tensión AC/DC	✓
Autodescarga de tensión capacitiva	✓
Indicación de batería baja	✓
Grado de protección IP	IP40
Prueba de caída	Prueba de caída de 1,22 m
Dimensiones	96mm x207mm x 54mm con funda
Peso	630 g, batería incluida
Fuente de alimentación	4 pilas ALCALINAS de tipo AA
Normativa	EC 61010-1, IEC/EN61010-2-034, EN61557-2, EN61557-4
Clasificación de seguridad	CAT III 1000V/CAT IV 600V
Accesorios incluidos	Manual, bolsa de transporte, cables de prueba, pinzas cocodrilo, funda con imán incorporado y pilas

IT1000

COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DE 1 kV Y MULTIMETRO TRUE-RMS

Especificaciones		
Multímetro		
FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN
Voltaje AC	600.0V	0.1V
Voltaje DC	600.0V	0.1V
Frecuencia	100.0Hz/1000Hz	0.1Hz/1Hz
OHM/ Resistencia a tierra	40.00Ω/400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ	0.01Ω/0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ
Otras características/funcionalidades		
True-RMS	✓	
Prueba de continuidad	Corriente de salida: 200 mA	

IT1000

COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DE 1 kV Y MULTIMETRO TRUE-RMS

Especificaciones

Comprobador de aislamiento

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN
Prueba de tensión de salida	250V, 500V, 1000V	
Resistencia de aislamiento	400.0K Ω /4.000M Ω /40.00M Ω /400.0M Ω /4.000G Ω /20.0G Ω	0.1K Ω /0.001M Ω /0.01M Ω /0.1M Ω /0.001G Ω /0.01G Ω /0.1G Ω

Otras características/funcionalidades

Autodescarga de tensión capacitiva	✓
Muestra la corriente de fuga	✓
Sonda de control remoto	Opcional

Información sobre el código del producto

SKU	KPSIT1000CBINT
Código EAN	8435394789507
Código UPC	810053678749
Uds/caja de exportación	20