

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA CORRIENTES DE FUGA

KPS-PF10



- ☐ Pinza amperimétrica con mordaza de Ø31 mm
- ☐ Pantalla: 2000 cuentas
- ☐ Tres escalas de selección manual:
2mA / 20mA / 60A
- ☐ Retención de lecturas
- ☐ Apagado automático
- ☐ Indicación de batería baja
- ☐ CAT. III 600V según EN 61010

KPS-PF10

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA CORRIENTES DE FUGA

General	
Alimentación	2 × Pilas alcalinas 1.5V AAA
Tamaño del producto	176 mm × 59 mm × 28 mm
Peso del producto	150g
Certificaciones	CE, UKCA, RoHS
Categoría de sobretensión	CAT III 600V

Especificaciones	
Pantalla	2000 cuentas
Apertura del maxilar	Φ31mm/1.2"
Auto apagado	✓
Retención de datos	✓
Indicador de batería baja	✓

Función	Rango	Resolución	Precisión
AC Current	2 mA	0.001 mA	± (2.0% + 10 digits)
	20 mA	0.01 mA	± (2.0% + 8 digits)
	60A (<50A)	0.1A	± (2.0% + 5 digits)
	60A (>50A)	0.1A	± (3.0% + 5 digits)

KPS-PF10

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA CORRIENTES DE FUGA

información de códigos del producto

SKU	KPSPA440CBINT
Código EAN	8435394747231
Código UPC	810053670217
Uds/caja de exportación	20

EMEA

✉ info.emea@kps-intl.com

C/ Picu Castiellu, Parcelas i1-i4, Argame,
Morcin 33163, Asturias, Spain

CANADA & USA

✉ info.na@kps-intl.com

6509 Northpark Blvd Unit 400,
Charlotte, NC 28216 USA

UNITED KINGDOM

✉ info.uk@kps-intl.com

Warwick House Queen Street 65-66,
London, England, EC4R 1EB UK