

Comprobador de resistencia de tierra

KPS-TLP100



- ☐ Pinza para medidor de resistencia de tierra y corriente de fuga
- ☐ Mordaza de 45mm x 32mm
- ☐ Pantalla de 9999 cuentas
- ☐ Ajuste del valor límite
- ☐ Memoria interna para registrar las mediciones.
- ☐ Retención de lecturas
- ☐ Indicación de batería baja
- ☐ Categoría de sobretensión CAT III 150V
- ☐ Dimensiones: 276 x 104 x 54 mm
- ☐ Accesorios incluidos: 2 pilas alcalinas de 9 V, bolsa de transporte y circuitos de calibración de resistencia (1Ω / 5Ω / 10Ω)



KPS-TLP100

Comprobador de resistencia de tierra

General	
Medidas del producto	276mm×104mm×54mm
Peso del producto	1050g
Alimentación	2 Pilas alcalinas de 9V
Certificación	RoHS
Categoría de seguridad	CAT III 150V

Especificaciones	
Pantalla	9999
Apertura del maxilar	✓
Rango automático	✓
Prueba de voltaje (3700V)	✓
Registro y recuperación (99 grupos)	✓
Ajuste del límite de alarma	Ajuste del umbral de alarma en 1~100Ω
Indicador de batería baja	✓
Símbolo de zumbador ON	✓
Retención de datos	✓

EMEA

✉ info.emea@kps-intl.com

C/ Picu Castiellu, Parcelas i1-i4, Argame,
Morcin 33163, Asturias, Spain

CANADA & USA

✉ info.na@kps-intl.com

6509 Northpark Blvd Unit 400,
Charlotte, NC 28216 USA

UNITED KINGDOM

✉ info.uk@kps-intl.com

Warwick House Queen Street 65-66,
London, England, EC4R 1EB UK

KPS-TLP100

Comprobador de resistencia de tierra

UNIDADES	ESCALA	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN
Resistencia a tierra	0.01Ω ÷ 0.999Ω	0.001 Ω	± (1.5% + 0.01Ω)
	1Ω ÷ 9.99Ω	0.01 Ω	± (1.5% + 0.3Ω)
	10Ω ÷ 99.9Ω	0.1 Ω	± (3% + 0.3Ω)
	100Ω ÷ 199.9Ω	1 Ω	± (5% + 3Ω)
	200Ω ÷ 400Ω	5 Ω	± (6% + 5Ω)
	400Ω ÷ 500Ω	10 Ω	± (10% + 10Ω)
	500Ω ÷ 1200Ω	20 Ω	Aprox. 20%
Corriente de fuga	100mA	0.1 mA	± (2.5% + 1mA)
	300mA	0.3 mA	± (2.5% + 2mA)
	1A	0.001 A	± (2.5% + 0.003A)
	3A	0.003 A	± (2.5% + 0.01A)
	10A	0.01 A	± (2.5% + 0.03A)
	20A	0.03 A	± (2.5% + 0.05A)

Información de códigos del producto

SKU	KPSTLP100CBINT
Código EAN	8435394774664
Código UPC	810053670330
Uds/caja de exportación	4