

TERMÓMETRO DE INFRARROJOS SIN CONTACTO

KPS-TM500



- ☐ Termómetro digital con puntero láser
- ☐ Tiempo de respuesta de 1 segundo
- ☐ Láser <1m W / 630-670nm
- ☐ Escala automática
- ☐ Retención de lecturas en pantalla
- ☐ Indicación de batería baja
- ☐ Pantalla retroiluminada
- ☐ Tamaño: 143mm x 99mm x 47mm

KPS-TM500

Termómetro de infrarrojos sin contacto

General	
Dimensiones del producto	143mm×99mm×47mm
Peso del producto	135g
Alimentación	2 pilas 1.5V AAA
Temperatura predeterminada	(°C)Centigrados/(°F)Fahrenheit
Certificaciones	CE/ETL/RoHS

Especificaciones	
Respuesta espectral	8-14 μm
Láser	<1mW / 630-670nm
Selección °C/°F	✓
Tiempo de respuesta	1 segundo
Humedad relativa	10% ~ 90%
Puntero láser	✓
Retención de lectura	✓
MAX	✓
MIN/AVG	✓
Retroiluminación de la pantalla	✓
Indicador de batería baja	✓

EMEA

✉ info.emea@kps-intl.com

C/ Picu Castiellu, Parcelas i1-i4, Argame,
Morcin 33163, Asturias, Spain

CANADA & USA

✉ info.na@kps-intl.com

6509 Northpark Blvd Unit 400,
Charlotte, NC 28216 USA

UNITED KINGDOM

✉ info.uk@kps-intl.com

Warwick House Queen Street 65-66,
London, England, EC4R 1EB UK

KPS-TM500

Termómetro de infrarrojos sin contacto

PARÁMETRO	ESCALA	PRECISIÓN
Temperatura infrarrojos	-20 ~ 0°C / 4 ~ 32°F	± (3°C/5°F)
	0 ~ 500°C	± (2%/2°C)
	32 ~ 932°F	± (2%+3°F)
Resolución	/	0.1°C/0.1°F
Repetibilidad	/	± 0.1°C
Emisividad	/	0.95
Resolución óptica	/	10:01

Información de códigos del producto

SKU	KPSTM500CBINT
Codigo EAN	8435394774749
Codigo UPC	810053670514
Uds/caja de exportación	20