

Multímetro de procesos

KPS-PM9500



El instrumento PM9500 es un multímetro digital avanzado con funciones integradas para probar y calibrar los bucles de mA

- ☐ Pantalla digital extragrande de 50 000 cuentas
- ☐ Detección automática de CA y CC
- ☐ Indicación de frecuencia
- ☐ Retroiluminación automática y doble pantalla
- ☐ Selección de menú en pantalla
- ☐ Navegación mediante teclas de dirección
- ☐ Rechazo de alta frecuencia (HFR)
- ☐ Retención automática HOLD
- ☐ Precisión de 0,05 % Vcc
- ☐ Fuente de corriente de 20 mA CC / calibrador de bucle / simulador de Pasos manuales (del 0 % al 100 %, gruesos, finos) más AUTO STEP y AUTO RAMP
- ☐ Configuración del modo HART con alimentación de bucle
- ☐ CAT IV 600 V / CAT III 1000V

**UK
CA**

KPS-PM9500

Multímetro de procesos

General	
Pantalla	50000 cuentas
Auto apagado	✓
Retroiluminación	✓
Pantalla dual con barra gráfica	✓
Medidas relativas	✓
Auto retención de lecturas	✓
Rechazo de alta frecuencia (HFR)	✓
Auto detección AC/DC	✓
MIN/MAX/AVG	✓
Almacenamiento de registros	100
Función ZERO	✓
Dimensiones	95x207x52mm
Luz de trabajo	✓
Peso	465g
Alimentación	NEDA 15A/IEC LR6, 2*1,5V
Normativa	EC 61010-1, IEC/EN61010-2-033
Categoría de seguridad	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Accesorios	Puntas de prueba, cocodrilos, colgante magnético, baterías, manual de usuario

KPS-PM9500

Multímetro de procesos

Especificaciones Multímetro	
TRMS	✓
Tensión DC (mV)	600mV
Tensión DC (V)	1000V
Tensión AC (V)	1000V
Tensión AC+DC (V)	✓
DC Corriente	1A
AC Corriente	1A
AC+DC corriente A)	✓
Frecuencia	100kHz
Resistencia	50MΩ
Test de Diodos & Continuidad	✓

Especificaciones calibrador de Procesos	
Modo fuente(desde baterías)	0mA to 20mA / 4mA to 20mA
	Resol: 1uA
	Driver > 24V / 24mA
Modo simulado (desde lazo externo de 12 a 48 V)	0mA to 20mA or 4mA to 20mA
	Resol: 1uA
	Driver > 24V / 24mA
Modo lazo de potencia	Normal: 50mA Driver>30V/1.25kΩ
	250Ω HART:50mA;Driver>24V/1kΩ